



ジェイ・リノック LED はノンフリッカー安定品質
そして、業界リードのエコプライス！

直管蛍光灯形 LED ラインナップ

- ・ハイコストパフォーマンスLED
- ・3年間保証
- ・高光束LED 20/40/Ht32/110 形互換
- ・電源内蔵+片側結電（一部両側給電仕様あり※受注生産品）
- ・チューブ材質 各種対応（ポリカ/ガラス/ポリカ+アルミ）
- ・従来の蛍光管に比べ同等以上の軽量化を実現！（40形）
- ・口金角度調整可能（25W・40W・LT品番）




基本仕様

品名・規格	品名	口径	チューブ材質	液断能力 (MPa)	全長 (mm)	液断距離 (mm/IN)	色温度 (K)	照射角 (°)	質量 (kg)	サイズ (mm)
20型	LT800AAFC104	φ12	PC	8	1,000	111	6,000	240	120	Type1
30型	RT800AAFC103	φ12	PS3	8	1,000	111	5,700	240	130	Type1
40型	RT801AAFC03	φ12	PC	14	2,000	142	3,100	240	235	Type1
40型	LT801AAFC104	φ12	PC	14	2,000	142	5,900	240	235	Type1
40型	RT801AAFC01	φ12	PS3	14	2,000	142	5,900	240	260	Type1
40型	RT801AAFC03	φ12	PC	18	3,000	171	3,900	240	335	Type1
40型	LT801AAFC104	φ12	PC	18	2,100	176	6,000	240	225	Type1
40型	RT801BAFC01	φ12	PS3	18	2,100	176	5,000	240	260	Type1
40型	RT801BAFC01	φ12	PC+AL	18	5,000	171	5,900	240	300	Type1
H32型	LT802BAFC101	φ12	PC+AL	25	2,300	128	5,000	180	300	Type1
110型	LT804BAFC101	φ17.5	PC+AL	40	5,400	128	5,000	180	580	Type1

●共通仕様：力率 ≥ 0.9 、演色性 ≥ 80 、電源内蔵、100/240V(準拠光不可)

※データは予告なしに変更する場合があります。詳細については <http://www.fishbase.org> までお問い合わせください。

サイズ・配線方法



 安全に関するご注意

 注意

- 室内温度：25℃～30℃、湿度：70%以下が快適で安全です。
- (注意) 換気扇開きすぎは水分が蒸発します。
- 乾燥が早い人の体質、高湿度、乾燥肌、湿疹、アトピーなどへの悪化を可及的である程度は考慮しないといけません。
- 乾燥には加湿器は効果的ではありません。
- 冬場より乾燥が深刻な秋と春の乾燥で危険です。
- 加湿器は加湿は、湿度は必ずしも湿度計で計る限り、湿度計への誤差や湿度計への対策は必要になります。加湿器は必ず湿度計で計る。

 警告

- [illegible]

本圖は、自らの研究の成果を、二冊の論文にまとめ、1971年、東京



ジェイ・リノック株式会社
http://jlinoc.co.jp

参考文献

圖書定價
平裝12.00元 臺灣商務印書館出版 2010年 4月第1版 第1次印刷
ISBN 9789570627322 544頁 32開 4.5x6.8cm

Source: <http://www.fishbase.org>. Accessed 12/12/2011.